



NIEUWE PRODUCTEN

Als partner willen wij graag met u meedenken in al uw conserverings- en reinigingsvraagstukken. Wij hebben in ons laboratorium een aantal nieuwe producten ontwikkeld. Deze zijn allemaal terug te vinden in de nieuwe prijslijst voor 2018. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

PROTECTORS

NIEUW

NITOCOLOUR 1C PRIMER

Een sneldrogende primer op basis van een alkydhars. De primer heeft uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden. De primer zorgt voor een betere hechting van NITOCOLOUR 1C op de ondergrond.

NITOCOLOUR 1C FINISH

Een hoogwaardige topcoat voor diverse ondergronden op basis van een siliconen gemodificeerde alkydhars. Uitstekend toepasbaar als topcoat met zeer goede buitenduurzaamheid op gepoedercoate en gemoffelde ondergronden zoals kozijnen en metalen gevelelementen die zijn voorbehandeld met de NITOCOLOUR PRIMER 1C.

MAVROX EP PRIMER 2C

Een universele oplosmiddelvrije, 2 componenten primer op basis van epoxy harsen. Te gebruiken als primer of schraaplaag onder epoxyhars of epoxy-polyurethaan vloer- en wandcoatings en gietvloeren. Te gebruiken op normaal en sterk zuigend beton en cement-dekvloeren.

MAVROX EP SCREED 3C

Een oplosmiddelvrije troffelbare mortel op basis van epoxy harsen met een hoge slijtvastheid en chemische resistentie. Te gebruiken voor vloeren die aan hoge belastingen worden blootgesteld. Tevens toepasbaar op galerijen, balkons, parkeergarages, magazijnen en voor opvullagen.



MAVROX EP SLURRY 2C

Een oplosmiddelvrije, 2 componenten epoxy slijtlaag geschikt voor het maken van naadloze, vloeistofdichte slijtlagen. Toepassingen zijn brugdekken, parkeergarages, laad- en losperrons, gang- en fietspaden.

MAVROX EP COATING 2C

Een hoogwaardige 2 componenten, waterverdunbare, goed chemisch resistente epoxy coating. Voor decoratieve afwerking op vloeren en wanden, zowel binnen als buiten. Geschikt voor vloeren die een lichte tot middelzware belasting ondervinden. Te gebruiken op beton, cementgebonden vloeren, gietasfalt, anhydriet en hout.

MAVROX TOPCOAT

Een hoogwaardig, weerbestendig muur- en gevelcoatingsysteem dat zorgt voor een zeer waterafstotende laag die waterdamp doorlatend is. Zorgt voor alkaliresistentie, UV bestendigheid, spanningsarm en heeft een hoog dekkingsvermogen. Geschikt voor beton en metselwerk.

MAVROX PU TOPCOAT 1C

Een 1 componentige, matte, chemies resistente, slijtvaste coating met uitstekende anti-graffiti eigenschappen op basis van vochtuithardende polyurethanen. Te gebruiken op licht zuigende, gladde ondergronden zoals beton, stucwerk, latex dispersie verflagen, oude coatingsystemen en ter bescherming van aangebrachte kunstwerken.

MAVROX CONCRETEPRIMER

Een watergedragen op acrylaatdispersie gebaseerde transparante primer die wordt gebruikt voor een betere hechting van o.a. MAVROX PU TOPCOAT 1C en NITOCOAT op minerale ondergrond zoals beton en metselwerk. Ook zorgt het voor een bescherming tegen binnendringen van water en atmosferische carbonaten.



SPECIALTIES

NIEUW

MAVROX EP SCRATCH COAT 2C

Een oplosmiddelvrije, 2 componenten plastische plamuur en lijm op basis van speciale epoxyharsen. Toepasbaar voor het vullen van kleine oneffenheden in minerale oppervlakken zoals gietgallen in beton en herstellen van verregende betonvloeren.

MAVROX EP REPAIR MORTAR 2C

Een oplosmiddelvrije, 2 componenten mortel op basis van speciale epoxyharsen. Kan worden toegepast voor het repareren van beton met aangetaste wapeningsijzers, grindnesten, niet bewegende scheuren en ondersabelingen. Ook geschikt voor het repareren van gaten in houten kozijnen.

MAVROX EP GROUT 2C

Een oplosmiddelvrij 2 componenten gietmortel op basis van speciaal ontwikkelde epoxyharsen, verhardingsmiddelen en inerte vulstoffen. Te gebruiken voor het ondergieten van constructies en machines, het vullen van ruimten in beton en het verlijmen van ankerstaven, brugleuningen, balkon- en galerijhekken en voorspanbouten.