



# FACADECLEAN EXTRA STRONG

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**FACADECLEAN EXTRA STRONG** is een zeer sterke zure reiniger voor extreem vervuilde minerale ondergronden.

---

## TOEPASSING

**FACADECLEAN EXTRA STRONG** is een zeer geconcentreerde zure reiniger voor extreem vervuilde minerale ondergronden. Toe te passen op metselwerk, beton en kalkrijke natuursteen voor het verwijderen van verkeersvervuiling, roet en atmosferische aanslag. Niet toepassen op kalkhoudende ondergronden zoals marmer en metaaloxiden bevattende steensoorten en geengobeerde steensoorten.

---

## EIGENSCHAPPEN

- Hoog geconcentreerd
  - Snel werkend
  - Verwijdert alle aanslag.
  - Niet op kalksteen toepassen.
- 

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	transparante vloeistof
Geur:	scherp zuur
Soortelijk gewicht:	ca. 1,04 kg/ltr
pH:	< 1
Bevat:	fluorwaterstofzuur
Vlampunt:	niet van toepassing
Kookpunt:	> 100°C
Verwerkingstemperatuur:	minimaal 5°C
Vorm:	dun vloeibaar
Verdunning:	Afhankelijk van de vervuiling en de aard en zuiging van de ondergrond tot 1 op 4 met water verdunnen.
Viscositeit:	< 25 mPas
Vos gehalte	niet van toepassing
Relatieve vochtigheid:	max 95% tijdens verwerking.

---

## VERPAKKING

10 ltr

---

## GEBRUIKSAANWIJZING

**FACADECLEAN EXTRA STRONG** aanbrengen op een licht bevochtigde ondergrond met een borstel of stoffer. Enige tijd, 1 - 15 minuten laten inwerken en ondergrond schoon spoelen met water onder lage druk, daarna het geheel schoon spuiten met schoon water onder gepaste hoge druk. Alle ondergronden en objecten die niet behandeld moeten worden, zoals schilderwerk, metalen, glas en aanwezige beplanting afdekken met plastic.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57646



---

### APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

**FACADE**CLEAN EXTRA STRONG kan bij alle weersomstandigheden toegepast worden. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.

---

### THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,2 - 0,4 ltr/m<sup>2</sup>. Verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en de aard en mate van de vervuiling.

---

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele vorstvrije plaats in overeenstemming met lokale voorschriften.

---

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Dit product is irriterend voor de huid en ogen. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

---

### ETIKETTERING

Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel.



**Corrosief**



**Zeer schadelijk voor de gezondheid.**

---

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.



REMOVERS

**CLEANERS**

PROTECTORS

Artikelnr.: 57646