



# FLOORGUARD EXTRA STRONG

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**FLOORGAURD EXTRA STRONG** is een hoogwaardig 1 component watergedragen sealer voor cementgebonden vloeren, anhydriet en (giet-) asfalt.

## TOEPASSING

**FLOORGAURD EXTRA STRONG** is een zeer efficiënte sealer op basis van natriumsilicaat voor transparante verzegeling van vloeren, zowel binnen als buiten. Voor het verbeteren van de toplaag van de vloer en binden van alle stof. Direct aan te brengen over monolithische of onafgewerkte vloeren en oude versleten tegels. Typische voorbeelden zijn kantoren, garages, kelders, magazijnvloeren, ventilatiekanalen, gietasfalt, productieruimtes en levensmiddelenopslag.

## EIGENSCHAPPEN

- Ondergrond stof- en vetvrij maken, geen verdere specifieke voorbehandeling nodig.
- Watergedragen en dampdoorlatend.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Duurzaam, lage onderhoudskosten
- UV bestendig
- Stofvrij
- Snelle uitharding.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparante vloeistof
Geur:	Nagenoeg reukloos
Soortelijke gewicht:	1,37 kg/liter
pH:	Ca. 12
Bevat:	Natriumsilicaat
Vlampunt:	Niet van toepassing
Vorm:	Vloeibaar
Verdunning:	Niet verdunnen
Mengverhouding:	Niet van toepassing
Potlife:	Niet van toepassing
VOS indeling:	Niet van toepassing

## VERPAKKING

10 l, 25 l, 200 l en 1000 l IBC.

## GEBRUIKSAANWIJZIGING

**FLOORGUARD EXTRA STRONG** gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller of trekker. Laat het product ongeveer 15 - 30 minuten uur drogen. Materiaal dat na deze periode nog niet is geabsorbeerd, moet worden verwijderd. Doet u dit niet, dan zal dit resulteren in de vorming van een zwak, glanzende oppervlakte coating. Opbouw: cementgebonden vloeren 1 tot 3 lagen **FLOORGUARD EXTRA STRONG**. Anhydriet 2 tot 3 lagen **FLOORGUARD EXTRA STRONG**. Gietasfalt 2 tot 3 lagen **FLOORGUARD EXTRA STRONG**. Ondergrondcondities: Vloer dient olie, vet en stofvrij te zijn. Eventuele reparaties uitvoeren middels **PATROCH GP** of **MAVROX 630** en laten uitharden.

REMOVERS

CLEANERS

  
**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57830

**MAVRO** International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 1 van 2



## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max 85 % en 3°C boven dauwpunt

---

## DROGING

Stofdroog:	0,5 - 1 uur
Doorgedroogd:	na ca. 3 - 4 uur
Overschilderbaar na:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	a 4 - 7 dagen

---

## THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 2 – 20 m<sup>2</sup>/l. Verbruik is afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond.

---

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.

---

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gebruik beschermende handschoenen en draag oog/gezichtsbescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

---

## ETIKETTERING

Veroorzaakt ernstige brandwonden. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.



GHS07



GHS05

## UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57830

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2