



FLOORGUARD STRONG

PRODUCTOMSCHRIJVING

FLOORGAURD STRONG is een hoogwaardig 1 component water gedragen sealer voor cementgebonden vloeren, anhydriet en (giet-) asfalt.

TOEPASSING

FLOORGAURD STRONG is een zeer efficiënte sealer voor transparante verzegeling van vloeren, zowel binnen als buiten. Voor het verbeteren van de toplaag van de vloer en binden van alle stof. Direct aan te brengen over monolithische of onafgewerkte vloeren. Typische voorbeelden zijn kantoren, garages, kelders, magazijnvloeren, ventilatiekanalen, gietasfalt, productieruimtes en levensmiddelenopslag.

EIGENSCHAPPEN

- Ondergrond stof- en vetvrij maken, geen verdere specifieke voorbehandeling nodig.
- Water gedragen en dampdoorlatend
- Eenvoudig aan te brengen
- Duurzaam, lage onderhoudskosten
- UV bestendig
- Stofvrij
- Snelle uitharding

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	Karakteristieke geur
Soortelijke gewicht:	1,03 kg/liter
pH:	Ca. 6
Vlampunt:	Niet van toepassing

VERPAKKING

10 l, 25 l, 200 l en 1000 l IBC.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

FLOORGUARD STRONG gelijkmatig aanbrengen met een kwast, roller of trekker. Laat het product ongeveer 15 - 30 minuten drogen. Materiaal dat na deze periode nog niet is geabsorbeerd, moet worden verwijderd. Doet u dit niet, dan zal dit resulteren in de vorming van een zwak, glanzende oppervlakte coating. Opbouw: cementgebonden vloeren 1 tot 3 lagen **FLOORGUARD STRONG**. Anhydriet 2 tot 3 lagen **FLOORGUARD STRONG**. Gietasfalt 2 tot 3 lagen **FLOORGUARD STRONG**. Ondergrondcondities: Vloer dient olie, vet en stofvrij te zijn. Eventuele reparaties uitvoeren middels Patchroc GP of Mavrox 630 en laten uitharden.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max 85% en 3°C boven dauwpunt

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 57831

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 1 van 2



DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur.
Droog:	na circa 4 uur.
Doorharding:	na circa 72 uur

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 1 - 10 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de aard en zuiging van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gebruik beschermende handschoenen en draag oog/gezichtsbescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 57831

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2