



GRAFFITIGEL 221 RS

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIGEL 221 RS is een milieu vriendelijke, licht pasteuze graffiti remover op basis van dibase ester en triethanolamine.

TOEPASSING

GRAFFITIGEL 221 RS is een gel voor reiniging van poreuze en gladde niet-poreuze ondergronden en schilderwerk op o.a. treinen, bussen, auto's en industriële gebouwen. Het is tevens toepasbaar op vochtige ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar (OECD test 302b)
 - Voor binnen- en buiten gebruik
 - Geschikt voor vele soorten ondergronden
 - Ook te gebruiken op poreuze ondergronden
 - Pasteus gel met lange contacttijd en intensieve werking
-

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Varieert tussen neutraal en oranje
Geur:	Oplosmiddel (licht)
Soortelijke gewicht:	1,05 kg/liter
pH:	Ca. 7
Bevat:	Dibase ester, butoxyethanol en triethanolamine.
Vlampunt:	97°C

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

GRAFFITIGEL 221 RS is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.

GEBRUIKSAANWIJZING

GRAFFITIGEL 221 RS niet verdunnen. Op gladde niet-poreuze ondergronden: Een dikke laag **GRAFFITIGEL 221 RS** aanbrengen met een kwast. In laten werken 3-5 minuten. Het reinigingsmiddel met borstel op de graffiti inwrijven tot deze is opgelost. Vervolgens onder lage druk afspuiten met bij voorkeur warm water. Indien nodig procedure herhalen. Het is raadzaam om vooraf een proefstukje te nemen. Op poreuze ondergronden: **GRAFFITIGEL 221 RS** aanbrengen met een kwast of borstel en stevig op de ondergrond inwrijven en 30 min. tot 4 uur in laten werken. Vervolgens onder hoge druk (afhankelijk van de ondergrond) met heet water (ca. 90°C) afspuiten. (Wateropbrengst van 20lir/min. en een nozzles puithoek tussen 15° en 25°.) Wanneer de waterdruk te hoog is voor licht beschadigbare ondergronden, kan het oppervlak hierdoor beschadigen. In dat geval kan beter met een spons of natte doeken worden gewerkt.

VERPAKKING

10 l



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57617



THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik afhankelijk van de ondergrond ca. 0,2-0,5 l/m².

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking 3 tot 6 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In het geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken en medisch advies inwinnen.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Kan huidirritatie en ernstige oogirritatie veroorzaken.



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57617