



# GRAFFITIGUARD COLOUR

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**GRAFFITIGUARD COLOUR** is een opofferende anti-graffiti coating met zeer duurzame werking, toepasbaar op vele poreuze- en niet poreuze oppervlakken.

## TOEPASSING

**GRAFFITIGUARD COLOUR** vormt een duurzame beschermende gepigmenteerde coating waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. **GRAFFITIGUARD COLOUR** is op was-emulsie, waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een opofferende laag en moet na verwijdering van graffiti opnieuw worden aangebracht. De laag is dampdoorlatend en biedt ca. 5 jaar bescherming tegen vervuiling, erosie en vocht, afhankelijk van de omstandigheden.

## EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringen van graffiti en stiften
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vocht gedurende minimaal 5 jaar
- Vermindert indringing van agressieve stoffen
- Op waterbasis
- Dampdoorlatend
- Milieuvriendelijk
- UV-bestendig
- Geschikt voor vrijwel elke ondergrond o.a. beton, metselwerk, hout en natuursteen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Leverbaar in alle RAL en NCS kleuren
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	1,04 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Wasemulsie en kleurvaste pigmenten
Verdunning:	Gebruiksklaar, niet verdunnen

## VERPAKKING

10 l, 25 l en 1000 l IBC.

## GEBRUIKSAANWIJZIGING

**GRAFFITIGUARD COLOUR** niet verdunnen. Het minimaal voorgeschreven verbruik dient te worden gehanteerd. In sommige situaties kan dit leiden tot een meerlaags systeem. Roer en schud het product intensief. **GRAFFITIGUARD COLOUR** kan worden aangebracht met een lagedrukspuit of een airless-spuit, kwast en roller. Breng de tweede laag aan nadat de eerste laag iets is aangedroogd: deze moet minimaal handdroog zijn. **GRAFFITIGUARD COLOUR** kan op een vochtige, niet natte ondergrond worden aangebracht, let op : niet op bevroren ondergrond aanbrengen. Gemorst materiaal kan gemakkelijk met water worden verwijderd. Interne bescherming geleverde ondergronden kunnen beschermd worden door gebruik van een kwast, een roller of met een lagedrukspuit. **GRAFFITIGUARD COLOUR** in minimaal 2 lagen aanbrengen.

REMOVERS

CLEANERS

  
PROTECTORS

Artikelnr.: 57627

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 1 van 2



## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

---

## DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur.
Droog:	na circa 4 uur.
Doorharding:	na circa 72 uur, bij voorkeur bij temperaturen van 10 - 35°C.

---

## THEORETISCH VERBRUIK

Onverdund aanbrengen. Verbruik ca. 5 -10 m<sup>2</sup>/l. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

---

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

---

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

---

## ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

## UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57627

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2