



GRAFFITIGUARD EXTRA LITE

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIGUARD EXTRA LITE is een langdurig beschermende anti-graffiti coating voor kwetsbare, poreuze- en niet-poreuze oppervlakken die een lagere druk vereisen voor het verwijderen van graffiti. Zoals geschilderde ondergronden en stucwerkoppervlakken en niet-poreuze oppervlakken.

TOEPASSING

GRAFFITIGUARD EXTRA LITE vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd.

GRAFFITIGUARD EXTRA LITE is op wasemulsie, waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een opofferende laag en moet na verwijdering van graffiti opnieuw worden aangebracht. De laag is dampdoorlatend en biedt gegarandeerd 5 jaar bescherming, afhankelijk van de omstandigheden. Uitstekend geschikt om gevoelige ondergronden zoals stuc- en schilderwerk te beschermen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringen van graffiti en stiften
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vochtigheid voor minimaal 5 jaar
- Vermindert indringing van agressieve stoffen
- Op waterbasis.
- Dampdoorlatend
- Alkali bestendig
- Milieuvriendelijk
- Biologisch afbreekbaar
- UV-bestendig
- Geschikt voor vrijwel elke ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	1,00 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Wasemulsie
Vlampunt:	Niet van toepassing

VERPAKKING

10 l, 25 l en 1000 l IBC.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

GRAFFITIGUARD EXTRA LITE kan worden aangebracht met een lagedrukspuit of airless-spuit. Bij voorkeur met een spons. Breng de tweede laag aan nadat de eerste laag iets is aangedroogd. Die moet minimaal handdroog zijn. **GRAFFITIGUARD EXTRA LITE** kan op een vochtige, niet natte ondergrond worden aangebracht. Gemorst materiaal kan gemakkelijk met water worden verwijderd. Geverfde ondergronden kunnen beschermd worden door gebruik van een kwast, een roller of met een lagedrukspuit. **GRAFFITIGUARD EXTRA LITE** in minimal 2 lagen aanbrengen.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur.
Droog:	na circa 4 uur.
Doorharding:	na circa 72 uur, bij voorkeur bij temperaturen van 10 - 35°C.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,1 l/m² op beton en metselwerk tot 0,20 l/m² bij gebruik op zandsteen, gasbeton en andere zuigende ondergronden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57621

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2