



GRAFFITIGUARD PERMANENT

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIGUARD PERMANENT is een impregnerende anti-graffiti coating op basis van silaan/siloxaan en fluoropolymeren, speciaal voor licht zuigende minerale ondergronden.

TOEPASSING

GRAFFITIGUARD PERMANENT vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd.

GRAFFITIGUARD PERMANENT is op waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. De laag is dampdoorlatend en biedt gegarandeerd 5 tot 8 jaren bescherming, afhankelijk van de omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringen van graffiti en stoffen
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vocht en vet
- Vermindert indringing van agressieve stoffen
- Op waterbasis
- Dampdoorlatend
- Milieuvriendelijk
- UV-bestendig
- Geschikt voor vrijwel elke ondergrond o.a. beton, metselwerk, hout en natuursteen

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Lichtgeel/beige vloeistof, na drogen nagenoeg transparant
Geur:	Bijna reukloos
Soortelijke gewicht:	1,05 kg/liter
pH:	4 - 6
Bevat:	Acrylaat fluoropolymeren
Kookpunt:	100°C
Vorm:	Vloeistof
Viscositeit:	40 - 80 mPas

VERPAKKING

1 l, 5 l, 10 l, 25 l en 1000.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

GRAFFITIGUARD PERMANENT op een droge en schone ondergrond aanbrengen met kortharige roller en kwast of aanbrengen met airless spuitinstallatie, HVLP spuit of lagedruk-spuit, oververzadiging vermijden. De tweede laag aanbrengen nadat de eerste licht is aangedroogd, maximale droogtijd is afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden.

Verwijderen van graffiti:

De ondergrond inzetten met een milde verwijderaar zoals graffiti-remover lite. Tijdens de inwerktijd doorwerken met een borstel, pad of kwast. Na de inwerktijd het product afspoelen met lage druk (max 50 bar)

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	30 minuten - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	n.v.t.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 2 – 20 m²/l per laag. Verbruik is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge, vorstvrije ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij verfspuiten adembescherming dragen.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57605

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2