



GRAFFITIGUARD

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIGUARD is een opofferende anti-graffiti coating op basis van een wasemulsie met zeer duurzame werking. Toepasbaar op poreuze- en niet-poreuze oppervlakken.

TOEPASSING

GRAFFITIGUARD vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. **GRAFFITIGUARD** is op waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een opofferende laag en moet na verwijdering van graffiti opnieuw worden aangebracht. De laag is dampdoorlatend en biedt gegarandeerd 7 tot 10 jaren bescherming, afhankelijk van de omstandigheden.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende bescherming tegen indringing van graffiti en stiften
- Beschermt de ondergrond tegen atmosferische verontreiniging en vochtigheid
- Vermindert indringing van agressieve stoffen
- Op waterbasis
- Dampdoorlatend
- Milieuvriendelijk
- Biologisch afbreekbaar (OECD test 302 B)
- UV-bestendig
- Geschikt voor vrijwel elke ondergrond o.a. beton, metselwerk, hout en natuursteen
- Biedt gegarandeerd 7 tot 10 jaar bescherming

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,00 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Wasemulsie
Vlampunt:	Niet van toepassing

VERPAKKING

10 l, 25 l en 1000 l (IBC).

GEBRUIKSAANWIJZIGING

GRAFFITIGUARD niet verdunnen. Het minimaal voorgeschreven verbruik dient te worden gehanteerd. In sommige situaties kan dit leiden tot een meer-laags systeem. Roer en schud het product intensief. **GRAFFITIGUARD** kan worden aangebracht met een roller, lagedrukspuit of een airless-spuit. Breng de tweede laag aan nadat de eerste laag iets is aangedroogd deze moet minimaal handdroog zijn. **GRAFFITIGUARD** kan op een vochtige, niet natte ondergrond worden aangebracht. Gemorst materiaal kan gemakkelijk met water worden verwijderd. Geverfde ondergronden kunnen beschermd worden door gebruik van een kwast, een roller of met een lagedrukspuit. **GRAFFITIGUARD** in minimaal 2 lagen "nat in nat" aanbrengen. Op de **GRAFFITIGUARD** aangebrachte graffiti met hoge (gepaste) druk en heet water (stoomcleaner) verwijderen. Bij oudere lagen eerst inzetten met **GRAFFITIGUARD REMOVER**.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na circa 4 uur
Doorharding:	na circa 72 uur bij voorkeur van 10 - 35°C

THEORETISCH VERBRUIK

Onverdund aanbrengen. Verbruik ca. 5 – 10 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57613

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2