



GRAFFITIREMOVER LITE

PRODUCTOMSCHRIJVING

GRAFFITIREMOVER LITE is een mild vloeibaar reinigingsmiddel voor kwetsbare ondergronden.

TOEPASSING

GRAFFITIREMOVER LITE is geschikt voor het verwijderen van verf, stift en graffiti op kwetsbare ondergronden zoals verkeersborden en andere geschilderde ondergronden of oppervlakken voorzien van poedercoating. Niet toepassen op plexiglas.

EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar
- Voor binnen en buiten gebruik
- Geschikt voor kwetsbare ondergronden
- Ook te gebruiken op poreuze ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Geel/bruin
Geur:	Milde oplosmiddelen
Soortelijke gewicht:	1,03 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Triethanolamine
Vlampunt:	97°C

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

GRAFFITIREMOVER LITE is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.

GEBRUIKSAANWIJZING

GRAFFITIREMOVER LITE niet verdunnen en aanbrengen met kwast of borstel. Bij verkeersborden: In het geval graffiti korter dan 5 dagen geleden is aangebracht: **GRAFFITIREMOVER LITE** direct op het te behandelen oppervlak aanbrengen, 5 - 30 min. laten inwerken en vervolgens met een doek afvegen. Vervolgens afspoelen met water of een milde alkalische reiniger zoals Speedy.- in het geval dat de graffiti ouder is dan 5 dagen: eerst een milde alkalische reiniger aanbrengen en vervolgens **GRAFFITIREMOVER LITE** aanbrengen, 5 - 30 min. laten inwerken en vervolgens met een schone doek afvegen. Daarna afspoelen met water of een milde alkalische reiniger. Bij geverfde ondergronden: Giet **GRAFFITIREMOVER LITE** op een schone nylon doek. Graffiti afvegen en ondertussen de doek regelmatig draaien zodat er steeds een schoon stuk wordt gebruikt. Voorkom vegen van onopgeloste graffiti op schone ondergrond en veeg alle overblijfselen zorgvuldig weg. Daarna afspoelen met water of een milde alkalische reiniger. NB. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

VERPAKKING

5 l en 25 l.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57599



THEORETISCH VERBRUIK

Gebruik ca. 0,3 - 1,0 l/m². Het gebruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de laagdikte en ouderdom van de graffiti.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen en beschermende kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht. Aanraking met ogen en huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken en medisch advies inwinnen.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Kan ernstige oogirritatie veroorzaken.



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57599