



# GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** is een thixotrope, gelvormige graffiti-remover voor het verwijderen van tectyl, anti-roest coatings en andere olie en wasemulsie gebaseerde producten.

## TOEPASSING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** is een verwijderaar voor tectyl en andere, op olie-of petroleumgebaseerde graffiti. Toepasbaar op zowel gladde als poreuze ondergronden. tevens is **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** toepasbaar op poreuze ondergronden waar **GRAFFITIREMOVER TECTYL** is toegepast als primer/voorreiniger.

## EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor vele soorten ondergronden.
- Zowel voor binnen als buiten geschikt.
- Reinigt snel en effectief.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Nagenoeg reukloos
Soortelijke gewicht:	0,87 kg/liter
pH:	Ca. 7 - 8
Bevat:	Oplosmiddelen
Vlampunt:	>100°C

## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** niet verdunnen. inhoud van de kan goed roeren en daarna aanbrengen met een borstel. op gladde ondergronden: wanneer graffiti is verspreid over een groot oppervlak breng **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** aan en laat het 30 minuten tot 5 uur inwerken. afspreiten met medium druk (80-150 bar) warm water (60-90°C). op poreuze ondergronden: breng **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** aan met een lage druk spray en daarna **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** met een borstel, laat het 30 minuten tot 5 uur inwerken, afhankelijk van de weersomstandigheden, de leeftijd en de dikte van de graffiti. afspreiten met hoge druk heet water (70-90°C). indien nodig proces herhalen. onder koude weersomstandigheden hebben alle graffiti-removers meer tijd nodig om de graffiti op te lossen, ook is de leeftijd en de dikte van de graffiti bepalend en de poreusheid van de onderlaag bepalend voor de werking er van. NB. gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## VERPAKKING

5 l



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57624



### THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 0,5 l/m<sup>2</sup>. verbruik afhankelijk van de porositeit van ondergrond, de dikte van de laag en de ouderdom.

---

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

---

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.

---

### ETIKETTERING

Waarschuwing.



GHS07

### UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.



**REMOVERS**

**CLEANERS**

**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57624