



# GRAFFITIREMOVER TECTYL

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL** is een vloeibare graffiti-remover voor het verwijderen van tectyl, anti-roest coatings, en andere olie en wasemulsie gebaseerde producten.

## TOEPASSING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL** is toepasbaar als verwijderaar voor tectyl, bitumen en andere, petroleumgebaseerde graffiti en verontreinigingen. **GRAFFITIREMOVER TECTYL** is toepasbaar op zowel gladde als licht poreuze ondergronden en kan dienen als primer/voorreiniger voor verdere reiniging van poreuze ondergronden **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL**.

## EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor vele soorten ondergronden.
- Zowel voor binnen als buiten geschikt.
- Reinigt snel en effectief.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Nagenoeg reukloos
Soortelijke gewicht:	0,87 kg/liter
pH:	Ca. 7 - 8
Bevat:	Oplosmiddelen
Vlampunt:	>100°C

## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

**GRAFFITIREMOVER TECTYL** is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken. Niet toepassen in direct zonlicht of op warme ondergrond. Lage temperaturen kunnen de werkzaamheid vertragen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**GRAFFITIREMOVER TECTYL** niet verdunnen. Inhoud van de kan goed roeren en daarna aanbrengen met kwast of borstel. op gladde ondergronden: wanneer graffiti is verspreid over een groot oppervlak breng **GRAFFITIREMOVER TECTYL** aan en laat het 5 tot 30 minuten in werken. afsputten met medium druk warm water (60-90°C). op poreuze ondergronden: breng Graffiti-remover tectyl aan met een lage druk spray en daarna **GRAFFITIREMOVER TECTYL** met een borstel inwrijven, laat het 30 minuten tot 5 uur inwerken, afhankelijk van de weersomstandigheden, de leeftijd en de dikte van de graffiti. afsputten met hoge druk heet water (70-90°C). indien nodig proces herhalen. onder koude weersomstandigheden hebben alle graffiti-removers meer tijd nodig om de graffiti op te lossen, ook is de leeftijd en de dikte van de graffiti bepalend en de porositeit van de onderlaag bepalend voor de werking er van. NB. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## VERPAKKING

5 l



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57660



### THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 0,5 - 1,0 l/m<sup>2</sup>. Het praktisch verbruik is afhankelijk van de ondergrond, de dikte en ouderdom van de laag, 0,5 - 1,0 l/m<sup>2</sup>.

---

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

---

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding, veiligheidsbril en beschermingsmiddel voor het gezicht.

---

### ETIKETTERING

Waarschuwing.



GHS07

### UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.



**REMOVERS**

**CLEANERS**

**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57660