



MAVROSEAL GEL

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL GEL is een oplosmiddelvrije hydrofobeercrème op silaansiloxaanbasis. Het is een hoogwaardig product speciaal voor het impregneren van minerale materialen.

TOEPASSING

MAVROSEAL GEL is een uniek hydrofobeermiddel in crèmevorm en is daardoor eenvoudig en in een arbeidsgang aan te brengen. Door de crème structuur is geen verlies door aflopen van materiaal. **MAVROSEAL GEL** kan worden aangebracht op alle minerale ondergronden zoals beton, zandsteen, kalkzandsteen, metselwerk en natuursteen. **MAVROSEAL** is door de lange contacttijd ook toe te passen op al eerder gehydrofobeerde ondergrond. **MAVROSEAL GEL** geeft een sterk hydrofoob en droog blijvend oppervlak waardoor de ondergrond langdurig beschermd wordt tegen aangroei, vorstschade en vervuiling.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge penetratiewaarde
- Haarscheuroverbruggend
- Geen verlaging van de damp doorlatendheid
- Toepasbaar op 2 weken oud voegwerk
- Door lange contacttijd toepasbaar op gesloten ondergrond
- Uitstekende penetratie op reeds eerder gehydrofobeerde ondergrond

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte creme-emulsie
Geur:	Nagenoeg reukloos
Soortelijke gewicht:	0,84 kg/liter
pH:	Ca. 7
Bevat:	Silaan/siloxaan
Vlampunt:	>70°C
Vorm:	Pasteuze creme
Verdunning:	Niet verdunnen

VERPAKKING

20 kg

GEBRUIKSAANWIJZIGING

MAVROSEAL GEL opbrengen met kwast, roller of airless spuitinstallatie. Nieuw beton en metselwerk behandelen wanneer de ondergrond "winddroog" is, vochtgehalte beton < 6 %, metselwerk en voegen vochtgehalte < 8%, minimaal 2 - 4 weken drogen.

In een behandeling tot 300 g/m² aanbrengen, bij minder sterk zuigende ondergronden niet meer dan 200 g/m² aanbrengen.

MAVROSEAL GEL kan op een licht vochtige ondergrond toegepast worden maar geeft op een droge ondergrond het beste resultaat.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na 8 - 10 uur

Het product wordt aangebracht als witte emulsie die na 8 – 24 uur, afhankelijk van de omstandigheden, als onzichtbare transparante laag opdroogt.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 5 - 7 m²/kg. Verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een droge, koele en geventileerde vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Vermijd contact met huid en ogen. Draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding, veiligheidsbril, en een beschermingsmiddel voor het gezicht. Bij huidcontact spoelen met water, dan wassen met water en zeep. Indien contact met de ogen, mogelijk aanwezige contactlenzen verwijderen en onmiddellijk met veel water uitspoelen en deskundig advies inwinnen. In geval van inslikken, water of melk drinken, geen braken opwekken. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Gevaar



GHS08



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57659

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2