



MAVROSEAL WB EXTRA STRONG

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG is een sterk geconcentreerd watergedragen impregneermiddel op basis van silanen en siloxanen voor alle soorten minerale ondergronden. Zeer geschikt voor reeds geïmpregneerde ondergronden.

TOEPASSING

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG maakt het oppervlak duurzaam waterwerend. Hoewel enigszins afhankelijk van de structuur en het opnamevermogen van de ondergrond, dringt **MAVROSEAL WB EXTRA STRONG** voldoende diep in om een effectieve en duurzame werking te garanderen. **MAVROSEAL WB EXTRA STRONG** maakt het oppervlak waterafstotend maar niet dampdicht. De steen blijft voor 100% waterdampdoorlatend; het eventueel aan de binnenzijde van de muur gevormde condensvocht, kan onbelemmerd in de dampvorm naar buiten worden afgevoerd. De samenstelling van **MAVROSEAL WB EXTRA STRONG** kan een lichte kleuraccentuering van de ondergrond tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen fletse kleuren weer sprekend worden. **MAVROSEAL WB EXTRA STRONG** zal nimmer een glanseffect geven. Zeer geschikt voor alle cementgebonden ondergronden gemaakt uit zand, cement en klei. Ook op reeds geïmpregneerde ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge penetratiewaarde.
- Alkalibestendig
- Waterafstotend vermogen.
- 100% dampdoorlaatbaar
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Ook geschikt voor betonsteen.
- Milieu- en verwerkingsvriendelijk.
- UV-bestendig
- Toepasbaar op vers voegwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	Lichte alcohol geur
Soortelijke gewicht:	0,96 kg/liter
pH:	Ca. 8
Bevat:	Silaan/siloxaan
Vlampunt:	Niet van toepassing
Aantal lagen:	1 laag verzadigd aanbrengen (in een behandeling twee lagen nat in nat)
Vorm:	Vloeibaar
Verdunning:	Geen

VERPAKKING

10 l, 25 l, 200 l en 1000 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG gelijkmatig en verzadigend aanbrengen middels de vloeimethode met geschikte spuit of applicatie met roller of kwast. Men krijgt het beste resultaat als er van onder naar boven gewerkt wordt.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 95% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na circa 4 uur

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik ca. 1 – 2 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de porositeit van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge, geventileerde vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag bestendige handschoenen, beschermende kleding en oog/gezicht bescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 54080

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-17 pagina 2 van 2