



MAVROSEAL WB

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL WB is een watergedragen impregneermiddel voor minerale ondergronden. Op basis van silanen en siloxanen.

TOEPASSING

MAVROSEAL WB maakt het oppervlak duurzaam waterwerend. Hoewel enigszins afhankelijk van de structuur en het opnamevermogen van de ondergrond, dringt MAVROSEAL WB voldoende diep in om een effectieve en duurzame werking te garanderen. MAVROSEAL WB maakt het oppervlak waterafstotend maar niet dampdicht. De steen blijft voor 100% waterdampdoorlaatbaar; het eventueel aan de binnenzijde van de muur gevormde condensvocht, kan onbelemmerd in de dampvorm naar buiten worden afgevoerd. De samenstelling van MAVROSEAL WB kan een lichte kleuraccentuering van de ondergrond tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen fletse kleuren weer sprekend worden.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge penetratiewaarde
- Alkalibestendig
- 100% dampdoorlaatbaar
- Waterafstotend vermogen
- Binnen en buiten toepasbaar.
- Ook geschikt voor betonsteen.
- Milieu- en verwerkingsvriendelijk
- UV-bestendig
- Toepasbaar op vers voegwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	witte emulsie, na drogen transparante laag
Geur:	reukloos
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/ltr
pH:	ca. 7
Bevat:	silaan/siloxaan
Kookpunt:	100°C
Verwerkingstemperatuur:	minimaal 5°C, maximaal 30°C.
Aantal lagen:	1 laag verzadigend aanbrengen (in een behandelingen twee lagen "nat in nat").
Vorm:	vloeibaar
Verdunning:	geen 20 - 40 m Pas
Relatieve vochtigheid:	maximaal 95% tijdens verwerking en drogen.
Droogtijd:	waterbestendig na circa 2 uur. Droog na circa 4 uur.

VERPAKKING

10 ltr, 25 ltr, 200 ltr, en 1000 ltr IBC.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 54089



GEBRUIKSAANWIJZING

MAVROSEAL WB gelijkmatig en verzadigend aanbrengen middels de vloeimethode met geschikte spuit of applicatie met roller of kwast. Men krijgt het beste resultaat als er van onder naar boven gewerkt wordt.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

MAVROSEAL WB kan bij alle droge weersomstandigheden en temperaturen boven 5°C op een droge ondergrond aangebracht worden.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,5 - 1,0 ltr/m². Verbruik is afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in droge, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag bestendige handschoenen, beschermende kleding en oog/gezichts bescherming. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Niet geclassificeerd

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS

Artikelnr.: 54089