



MAVROX EP GROUT 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX GROUT 2C is een oplosmiddelvrije 2 componenten gietmortel op basis van speciale epoxyharsen.

TOEPASSING

MAVROX GROUT 2C is toepasbaar voor het ondergieten van constructies, het vullen van gaten en het verlijmen van ankerstaven en voorspanbouten, waar een hoge sterkte wordt verlangd.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Niet ontvlambaar
- Goede chemische resistentie
- Waarneembare pot-life
- Zeer slijtvast
- Krimpvrij
- Goede hechting op beton

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Beige
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 1,75 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen
Aantal lagen:	Niet van toepassing
Vaste stof gehalte:	100%
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Niet verdunnen
Viscositeit:	800 - 1500 mPas
Potlife:	15 min bij 20°C

VERPAKKING

Units van 5 kg.

GEBRUIKSAANWIJZING

MAVROX EP GROUT 2C componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B(harder) volledig in de verpakking van component A(hars) mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende ca. 3 min, tot een homogene massa in één kleur ontstaat. Giet na het mengen de massa in een schoon mengblik en meng nogmaals gedurende 1 minuut. **MAVROX** EP GROUT 2C kan worden aangebracht door middel van gieten. De bekisting tegen aanhechting voorzien van plastic folie of vet.



SPECIALTIES

Artikelnr.: 57922



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur : maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur : maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid : maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog: 2 - 2 uur
Doorgedroogd: na ca. 8 - 10 uur
Overschilderbaar: na 24 uur
Volledig uitgehard: na 2 dagen, volledig chemisch belastbaar na 4 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Niet van toepassing.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In onbeschadigde originele verpakking is **MAVROX EP GROUT 2C** minimaal 6 maanden houdbaar op een droge en koele plaats.
Opslag tussen + 0°C en + 30°C

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Huid- en oogcontact vermijden. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

ETIKETTERING

Gevaar. Schadelijk bij inslikken en bij inademing.



GHS07



SPECIALTIES

Artikelnr.: 57922