



MAVROX EP PRIMER 2C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX EP PRIMER 2C is een universele oplosmiddelvrije, 2 componenten epoxy primer, op basis van speciale epoxy harsen voor vloerafwerkingen.

TOEPASSING

MAVROX EP PRIMER 2C is een primer of schraaplaag onder alle MAVROX epoxyhars of epoxy-polyurethaan vloercoatings en gietvloeren. Op normaal tot sterk zuigend beton en cement-dekvloeren, voor zowel binnen als buitengebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op vers beton.
- Gemakkelijk te verweken.
- Ongevoelig voor osmose.
- Snelle uitharding
- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- Zeer slijtvast

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	1,10 kg/liter
pH:	Niet van toepassing.
Bevat:	Epoxyharsen, gem. gew. <700 Dalton
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Gebruiksklaar, niet verdunnen
Viscositeit:	800 - 1500 mPas
Potlife:	Ca. 2 uur bij 15°C
VOS:	Bevat geen VOS

VERPAKKING

4 kg en 8 kg.

GEBRUIKSAANWIJZING

MAVROX EP PRIMER 2C dient aangebracht te worden op een ondergrond die vrij is van vet, vuil, loszittende delen, cementhuid, ontkistingsolie en curingcompounds. De ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel eerst een Karstenproef uitvoeren. Componenten A en B in de juiste verhouding bij elkaar voegen en gedurende 3 minuten intensief mengen met een laag toerental opdat een homogene mengsel ontstaat, zodanig dat weinig lucht inslaat. Materiaal middels de geschikte roller of spaan aanbrengen.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 3 uur
Overschilderbaar:	na 4 uur

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik. ca. 100 - 200 gr/m² per laag afhankelijk van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In onbeschadigde originele verpakking is **MAVROX** EP PRIMER 2C minimaal 12 maanden houdbaar op een droge en koele plaats. Opslag tussen + 0°C en + 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.

ETIKETTERING

Gevaar. Schadelijk bij inslikken en bij inademing.



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57905

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2