



# MAVROX EP SCRATCH COAT 2C

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**MAVROX** EP SCRATCH COAT 2C is een oplosmiddelvrije, 2 componenten plastische plamuur op basis van speciale epoxyharsen.

---

## TOEPASSING

**MAVROX** EP SCRATCH COAT 2C wordt toegepast voor het vullen van kleine oneffenheden in minerale oppervlakken. Zoals gietgallen in het beton. En voor het herstellen van verregende betonvloeren.

---

## EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij
  - Reukloos
  - Zeer hoge hechtsterkte
  - Gemakkelijk te verwerken met troffel, spaan en spons
  - Zeer slijtvast
  - Krimpvrij
  - Overschilderbaar met vele coating systemen
  - Bestand tegen doozouten en thermoshock
  - Waarneembare pot-life
  - Ongevoelig voor osmose
- 

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Grijs
Geur:	Reukloos
Soortelijke gewicht:	Ca. 2,0 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen
Aantal lagen:	In vele gevallen volstaat 1 behandeling
Vaste stof gehalte:	Ca. 88%
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Water
Pot-life:	40 min bij 20°C

---

## VERPAKKING

Units van 5 kg en 10 kg.

---

## GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil, schimmels en bekistingsolie. Ondergrondtemperatuur +13°C. De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een karstenproef uitvoeren. Let op, goed ventileren tijdens de verwerking. Zorg ervoor, dat de r.v. de 80% niet overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3 °C boven het dauwpunt ligt.



## SPECIALTIES

Artikelnr.: 57925



#### APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur : maximaal 30°C, minimaal 10°C  
Ondergrondtemperatuur : maximaal 30°C, minimaal 13°C  
Relatieve vochtigheid : maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

---

#### DROGING

Stofdroog: 1 - 1,5 uur  
Doorgedroogd: na 24 uur  
Volledig uitgehard: na 4 - 7 dagen

---

#### THEORETISCH VERBRUIK

1,75 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.

---

#### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, hersloten verpakkingen zijn beperkt houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 0°C en 30°C.

---

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnentoepassing de ruimte goed ventileren of gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.

---

#### ETIKETTERING

Waarschuwing. Kan ernstige oog- en huidirritatie veroorzaken.



GHS07



**SPECIALTIES**

Artikelnr.: 57925