



MAVROX EP SCREED 3C

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROX EP SCREED 3C is een oplosmiddelvrij 3 componenten gekleurde, troffelbare mortel op basis van epoxy harsen met een hoge slijtvastheid en chemische resistentie.

TOEPASSING

MAVROX EP SCREED 3C is geschikt voor algemene toepassingen in tal van industrieën waar de vloer aan hoge belastingen wordt blootgesteld. Tevens toepasbaar op galerijen, balkons, parkeergarages, magazijnen en voor opvullagen. Ook uitermate geschikt om afschot te creëren of het bestaande afschot te herstellen

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Zwaarbelastbaar
- Decoratief
- Vloeistofdicht
- Chemisch resistent
- Gemakkelijk te reinigen
- Verschillende kleuren leverbaar
- Bestand tegen doozouten en thermoshock

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Leverbaar in 5 standaard kleuren
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	2,1 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Epoxyharsen, gem. gew. <700 Dalton
Aantal lagen:	1 - 2
Vorm:	Viskeuze vloeistof
Verdunning:	Niet verdunnen, gebruiksklaar
Viscositeit:	800 - 1500 mPas
Potlife:	Ca. 35 minuten bij 20°C.
VOS:	Bevat geen VOS

VERPAKKING

30 kg en 60 kg.

GEBRUIKSAANWIJZING

MAVROX EP SCREED 3C component B toevoegen aan component A. Het geheel goed mengen tot een homogeen geheel. Component A en B overbrengen in een mengkuip en voeg component C toe. Het geheel grondig mengen, bij voorkeur met een dwangmenger.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	na 1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van de aangebrachte laag: 1 m² bij een laagdikte van 1 cm geeft een gebruik van 21 kg.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In onbeschadigde originele verpakking is **MAVROX EP SCREED 3C** minimaal 12 maanden houdbaar op een droge en koele plaats. Opslag tussen + 0°C en + 30°C

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.

ETIKETTERING

Gevaar. Schadelijk bij inademen en inslikken.



GHS07

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 57914

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2