



NITOCOLOUR 1C

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOCOLOUR 1C is een hoogwaardige topcoat voor diverse ondergronden op basis van een siliconen hars gemodificeerde alkydhars bindmiddel.

TOEPASSING

NITOCOLOUR 1C is uitstekend toepasbaar als topcoat met zeer goede buitenduurzaamheid op alle maatvastе ondergronden zoals houten en metalen gevelelementen die op de juiste manier zijn voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op **NITOCOLOUR 1C PRIMER**
- Goede droging en overschilderbaarheid
- Uitstekende vloeiing
- Zeer buitenduurzaam
- Goed glansbehoud

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	In alle gangbare kleuren leverbaar
Geur:	Mild oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,26 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	2-butanoloxim, kan een allergische reactie veroorzaken.
Vlampunt:	41°C
Kookpunt:	145°C
Vorm:	Vloeibaar
Verdunning:	Product is gebruiksklaar, indien noodzakelijk verdunnen met maximaal 3 % terpentina
Viscositeit:	800 - 900 mPas
Vos gehalte:	Cat. d, sg, max VOS gehalte 300 g/l. Dit product bevat 280 g/l VOS.

VERPAKKING

1 en 2,5 l.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

NITOCOLOUR 1C aanbrengen op voorbehandelde en licht geschuurde en stofvrij gemaakte ondergrond. **NITOCOLOUR 1C** aanbrengen met kwast, lakroller of door middel van verspuiten met HVLP, luchtspuit, airless of aircoat. In de meeste gevallen volstaat 1 laag **NITOCOLOUR 1C** op de in kleur toegepaste primer, in geval van een ruwe, ongelijkmatige ondergrond en primerlaag kan een tweede laag noodzakelijk blijken.

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	na 4 - 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 0,1 - 0,08 l/m². Verbruik is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een geventileerde, koele vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermende handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.

ETIKETTERING

Waarschuwing, ontvlambare vloeistof en damp.



GHS02

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57915

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2