



# NITOCRYL PRIMER

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**NITOCRYL PRIMER** is een watergedragen primer voor acrylaatsystemen zoals de stripbare NITOCRYL voor toepassing op diverse ondergronden.

## TOEPASSING

**NITOCRYL PRIMER** is een hechtprimer voor afwerking met watergedragen systemen zoals **NITOCRYL** en is toepasbaar op volkern platen, gepoedercoat en geanodiseerd aluminium, nonferro metalen en cementgebonden plaatmaterialen en andere minerale ondergronden. Voor toepassing als primer en finish minimaal twee lagen aanbrengen. Zeer geschikt als primer op diverse ondergronden met als stripbare afwerking **NITOCRYL**. **NITOCRYL PRIMER** is niet alkali-stripbaar en dient, indien wenselijk, te worden verwijderd met een milde afbijt of een solvent gebaseerde graffiti remover.

## EIGENSCHAPPEN

- Geeft uitstekende hechting aan coatings zoals **NITOCRYL**
- Uitstekende hechting op poreuze en niet poreuze ondergronden
- Zeer goed toepasbaar op Platisol coating
- Eenvoudig applicatie
- Transparante zijdeglans
- Minder milieubelastend

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Wit/transparante vloeistof
Geur:	Neutraal mild
Soortelijke gewicht:	1,0 kg/ltr
pH:	6 - 8
Vlampunt:	Niet van toepassing
Kookpunt:	Ca. 100°C
Vorm:	Dun vloeibaar
Viscositeit:	150 - 300 mPas
Vos gehalte:	Indeling cat. e/wg-max. 130 g/l. Dit product bevat 45 g/l VOS

## VERPAKKING

1 l en 5 l.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**NITOCRYL PRIMER** onverdund toepassen op een schone, droge ondergrond bij applicatie met roller, wisser of microvezeldoek. Bij HVLP verspuiten tot maximaal 10 % verdunnen met water.

REMOVERS

CLEANERS

  
PROTECTORS



#### APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

---

#### DROGING

Stofdroog:	1 - 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 - 8 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur

---

#### THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 10 - 14 m<sup>2</sup>/l. Verbruik is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de applicatiemethode.

---

#### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een droge, koele, vorstvrije plaats.

---

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag bestendige handschoenen en beschermende kleding.

---

#### ETIKETTERING

Niet geclassificeerd.

#### UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

  
**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57711

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2