



NITOGUARD GLASS STRONG

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOGUARD GLASS STRONG is een innovatieve, hoogwaardige, niet-zichtbare permanente coating voor op glas en geglazuurde ondergronden met een water- en vuilafstotende werking.

TOEPASSING

NITOGUARD GLASS STRONG verzorgt een permanente water- en vuilafstotende laag met een potloodhardheid tot en met 9H (harder dan autolak) en geeft een easy-to-clean, niet plakkend oppervlak. Om een kleurverdiepend effect te creëren kunnen meerdere lagen over elkaar aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op verglaasde minerale oppervlakken
- Potloodhardheid tot en met 9H
- Uitstekende resistentie tegen atmosferische vervuiling, schurende werkingen en chemicaliën
- Goede duurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Transparant
Geur:	Kenmerkend
Soortelijk gewicht:	Ca. 0,93 kg/ltr
Vlampunt:	-3°C
Kookpunt:	124°C
Bevat:	Kaliumhydroxide, n-butyl acetaat en ethyl acetaat.
Droogtijd:	Waterbestendig na 24 uur, resistent tegen chemicaliën en schurende werkingen na 7 dagen.

VERPAKKING

100 ml en 1 ltr.

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de ondergrond met ondersteuning van een geschikte reiniger tot een vuil- en stofvrij oppervlak. De applicatie van de coating kan met behulp van een niet-pluizende doek in roterende bewegingen uitgevoerd worden. Applicatie van de coating kan, indien gewenst, tot drie keer met een tussenperiode van 5 - 10 minuten herhaald worden om de laagdikte en de duurzaamheid te verhogen.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 85% en 3°C boven dauwpunt

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS



DROGING

Waterbestendig: na circa 24 uur
Volledig doorhanding: na circa 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 50 – 80 m²/l per laag.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 5°C en 40°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte beschermde handschoenen en kleding. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsblad.

LABELING

Waarschuwing, licht ontvlambare vloeistof en damp. Huidcorrosie/-irritatie - categorie 2



GHS02



GHS07

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS