



NITOSHIELD

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOSHIELD is een semi-permanent conserveringsmiddel op basis van hoogwaardige siliconeoliën die gemodificeerd zijn met amino functionele groepen. Deze amino groepen zorgen voor een lange duurzaamheid, extreme glans en sterke kleurverdieping. Daarnaast zorgt het voor een hydrofoob en easy-to-clean oppervlak.

TOEPASSING

NITOSHIELD is een conserveringsproduct geschikt voor het beschermen en conserveren van gladde, niet poreuze ondergronden zoals aluminium, rvs, kunststof, glas en lak. Na aanbrengen laat het een dunne beschermende laag achter op de ondergrond. Deze beschermende laag is sterk glanzend en kleurverdiepend. Door de samenstelling zorgt het ook voor een hydrofoob en easy-to-clean oppervlak.

EIGENSCHAPPEN

- Kleur verdiepend
- Glanzende afwerking
- Zorg voor easy-to-clean eigenschappen
- Beschermt het oppervlak
- Eenvoudige applicatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Witte emulsie, na drogen transparant
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	0,80 kg/ltr
pH:	Niet van toepassing
Vlampunt:	35°C
Kookpunt:	Niet van toepassing
Vorm:	Vloeibaar, licht pasteus
Verdunning:	Niet verdunnen

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid	: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog	: 0,5 – 1 uur
Doorgedroogd	: na ca. 2 – 4 uur
Watervast	: na 6 - 8 uur

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de applicatie van **NITOSHIELD** de ondergrond reinigen met **UNICLEAN LOW FOAMING** en naspoelen. Vervolgens de ondergrond nareinigen en drogen met **ISOPROPANOL**. Breng de **NITOSHIELD** aan op een niet pluizende microvezel doek en verdeel dit gelijkmatig op de ondergrond. Laat **NITOSHIELD** enkele minuten drogen en wrijf vervolgens met een zachte microvezeldoek licht uit.

VERPAKKING

1 l en 5 l.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 25-35 m²/l.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking tenminste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, droge plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte bestendige handschoenen en veiligheidsbril. Aanraking met ogen en huid vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Waarschuwing. Corrosief (bijtend).



GHS05

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57618

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-28 pagina 2 van 2