



NITOWAX

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOWAX is een poets- en reinigingsmiddel voor verweerde ondergronden zoals licht verweerde kunststoffen, verpoederde en verkrijte coatings en verweerde autolakken.

TOEPASSING

NITOWAX biedt een tijdelijke bescherming en herstelt de glans en kleur in oude staat. Kan zowel met de hand als met een polijstmachine op de ondergrond aangebracht worden.

EIGENSCHAPPEN

- Geeft een hydrofoob oppervlak
- Eenvoudige applicatie
- Zeer effectief als tijdelijke bescherming
- Geschikt voor vele soorten gesloten en gecoate ondergronden
- Reinigings- en beschermingsmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Wit/beige emulsie, na drogen transparant
Geur:	Product typisch
Soortelijke gewicht:	1,02 kg/ltr
pH:	Ca. 7
Vlampunt:	>65°C
Kookpunt:	>100°C
Vorm:	Licht viskeuze vloeistof
Verdunning:	Niet verdunnen
Viscositeit:	50 - 100 mPas
VOS gehalte:	Niet ingedeeld

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur	: maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid	: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING

Stofdroog:	0,5 – 1 uur
Doorgedroogd:	na ca. 2 – 4 uur
Watervast:	na 6 - 8 uur

REMOVERS

CLEANERS


PROTECTORS



GEBRUIKSAANWIJZING

Bij sterk vervuilde ondergronden voor de applicatie van **NITOWAX**, de ondergrond reinigen met **UNICLEAN LOW FOAMING** en daarna naspoelen. Vervolgens de ondergrond nareinigen en drogen met **ISOPROPANOL**. Bij een licht vervuilde ondergrond kan **NITOWAX** direct op de ondergrond aangebracht worden. Breng **NITOWAX** aan op een niet-pluizende microvezeldoek of vochtige powerspons en verdeel dit gelijkmatig op de ondergrond. Laat **NITOWAX** enkele minuten drogen. Hierna de wax in de ondergrond polijsten of afspoelen met veel water. Indien noodzakelijk de behandeling herhalen.

VERPAKKING

1 l, 5 l en 10 l.

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 12 – 25 m²/l. Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan in een droge, koele vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Aanraking met ogen en huid vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

ETIKETTERING

Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.



GHS08

UITGAVE

Mei 2018.

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Artikelnr.: 99900

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-05-28 pagina 2 van 2