



# GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL

## OPIS IZDELKA

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** je tiksotropni, gelu podobni odstranjevalec grafitov za odstranjevanje tektonskih, protikorozijskih premazov in izdelkov na bazi olja.

## UPORABA

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** je odstranjevalec tekstila in drugih grafitov na osnovi olja in zemeljskega olja. Uporabljajo se tako za gladke kot tudi porozne površine. **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** se lahko uporablja tudi na poroznih površinah, kjer se **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** uporablja kot primer / predčistilo.

## ZNAČILNOSTI

- Biološko razgradljiv
- Primeren za več vrst površin
- Za zunanjo in notranjo uporabo
- Čisti hitro in učinkovito

## TEHNIČNI PODATKI

Barva:	Transparentna
Vonj:	Praktično brez vonja
Specifična teža:	0,87 kg / l
pH:	Cca. 7 - 8
Vsebuje:	Topila
Plamenišče:	> 100°C

## PAKIRANJE

5 l

## NAVODILA ZA UPORABO

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** ne redčite. Dobro premešajte vsebino kantice in nato nanesite s čopičem. Na gladkih površinah: ko se grafiti razprostirajo na velikem območju, uporabite **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** in pustite delovati 30 minut do 5 ur. Uporabite tlak (80-150 bar) vroča voda (60 - 90 stopinj). Na poroznih površinah: Nanesite **GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** z čopičem in vtirajte v površino, pustite delovati 30 minut do 5 ur, odvisno od vremenskih pogojev, starosti in debeline grafitu. Sperite z visokim pritiskom in vročo vodo (70-90 stopinj). Po potrebi postopek ponovite. V mrzlih vremenskih razmerah odstranjevalci grafitov potrebujejo več časa da se grafit začne topiti, tudi starost, debelina in poroznost površine določajo čas do potrebnega učinka. Opomba: takoj po uporabi očistite orodje z vodo.

## POGOJI UPORABE

**GRAFFITIREMOVER TECTYL GEL** se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah. Ne uporabljajte pri neposredni sončni svetlobi ali na vročih površinah. Nizke temperature lahko upočasnijo aktivnost delovanja.



REMOVERS

CLEANERS

PROTECTORS

Št. produkta: 57624



#### TEORETIČNA PORABA

Okoli 0,5 l/m<sup>2</sup>. Poraba je odvisna od poroznosti površine, debeline sloja in starosti.

---

#### SKLADIŠČENJE IN STABILNOST

V originalni neodprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem, suhem in brez zmrzali skladiščnem prostoru.

---

#### VARNOSTNI UKREPI

Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, zaščitna očala in zaščito obraza.

---

#### Označevanje

Opozorilo



GHS07

#### OBVESTILO

Avgusta 2018

Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.

Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.



**REMOVERS**

**CLEANERS**

**PROTECTORS**

Št. produkta: 57624